TINPENG

مقياس اللزوجة الديناميكي SYD-0620A





يستخدم هذا الجهاز لتحديد اللزوجة الديناميكية للأسفلت النفطي بطريقة مقياس اللزوجة الشعري بالتفريغ. وما لم يذكر خلاف ذلك، تكون درجة حرارة الاختبار 60°C ودرجة التفريغ 300mmHg. ويمكن ضبط درجة التفريغ ودرجة حرارة الاختبار في الجهاز بشكل مستقل، كما أنه مناسب أيضا لاختبارات أخرى غير قياسية. والجهاز مناسب كذلك للتحديد الشعري بالتفريغ لمواد أخرى عند درجة حرارة اختبار 60°C وتفريغ 300mmHg (-40Kpa) ولزوجة 0.0036 ~ 20000pa.s.



المواصفات الفنية

مدى درجة الحرارة	Ambiten-100℃
دقة درجة الحرارة	± 0.01℃
مدى الضغط	40Kpa
مدى التوقيت	0-999.9S
دقة التوقيت	0.1S
الجهد الكهربائي	220V
القدرة	1000W
الأبعاد	600X500X600mm
الوزن	50kg

SINCE 2006

ZHUOZHOU TIANPENG INSTRUMENT MANUFACTURING CO., LTD.
Website: www.testmould.com Tel:+86-312-3852880