TINPENG

جهاز استخلاص بالارتجاع TPRE-0058

المواصفات: ASTM D2172

يُستخدم جهاز الاستخلاص بالارتجاع لتحديد محتوى الأسفلت في خلطات الرصف البيتومينية. ويتكون من مكثّف معدني ووعاء استخلاص ومخروطين من شبكة أسلاك نحاسية وإطار معدني ولوح تسخين. سعة العينة 1000 غرام.

يناسب قياس كمية الأسفلت المستخدم في تنفيذ الرصف لتقييم جودة الإنشاء، وكذلك تحديد محتواه في رصف الطرق القديمة أثناء المسوحات. أما رصف أسفلت الفحم فيتطلب بيانات القياس الأصلية لمحتوى الكربون الحر في أسفلت الفحم.

مبدأ العمل

يولّد لوح التسخين بخار المذيب، الذي يمر حول العينة وعبرها داخل مخروطين من الشبك السلكي مبطّنين بورق ترشيح. يتكثف المذيب على المكثّف المبرّد بالماء، ثم يترشح عبر العينة مرارًا حتى يُستخلص البيتومين.





SINCE 2006

ZHUOZHOU TIANPENG INSTRUMENT MANUFACTURING CO., LTD.
Website: www.testmould.com Tel:+86-312-3852880