TINPENG

حفارة لباب مجنزرة TP400L

حفارة لباب مجنزرة متعددة الاستخدامات، صُممت للاستكشاف بالعينات اللبية والتحريات الهندسية بكفاءة. تعمل بنظام هيدروليكي كامل، وتتحرك بالتحكم عن بُعد، وتتميز بدقة حفر عالية على مختلف التضاريس. وهي مزودة بسارية مدمجة وملحقات متعددة الوظائف، مما يجعلها مناسبة لأخذ العينات اللبية والتنقيب عن المعادن.



SINCE 2006

ZHUOZHOU TIANPENG INSTRUMENT MANUFACTURING CO., LTD.
Website: www.testmould.com Tel:+86-312-3852880

TINPENG

حفارة لباب مجنزرة TP400L

المواصفات الفنية

قدرة الحفر	
قطر الحفر	HTW/NTW/BTW
أقصى عمق	400 م
النظام الهيدروليكي	
أقصى ضغط	20 ميغاباسكال
معدل التدفق	200 لتر/دقيقة
التبريد	هواء + ماء
المحرك	
العلامة التجارية	YUNNEI
السرعة الاسمية	2200 دورة/دقيقة
القدرة	76 كيلوواط
رأس الدوران	
نوع الدوران	محرك مكبسي (دون تدرج)
أقصى عزم	1500 نيوتن·متر
أقصى سرعة	1300 دورة/دقيقة
طول قضيب الحفر	1.5 م
السارية	
النوع	سارية مدمجة ترتكز على الأرض
زاوية الحفر	0–90°
قوة الرفع	12 طناً
قوة الدفع	10 أطنان
الونش	
قوة الرفع	1000 كغ
سرعة الحبل	100–300 دورة/دقيقة
قطر الحبل الفولاذي	6 مم
السعة	400 م
الحركة	
التحكم	يدوي + تحكم عن بُعد
السرعة	3.5 كم/ساعة
قدرة صعود المنحدرات	45°
مضخة طين هيدروليكية	
معدل التدفق	100 لتر/دقيقة
الضغط	4–7 ميغاباسكال
الأبعاد	4.1×1.8×2.25 م
الوزن	4.5 طن (جنازير مطاطية)





