TINPENG

جهاز قياس اللزوجة الحركية TPD-800

المواصفات: ASTM D445, IP7

يُستخدم الجهاز لقياس اللزوجة الحركية للمنتجات البترولية السائلة النيوتونية بوحدة مم²/ث. ويقيس زمن مرور حجم محدد من السائل عبر مقياس لزوجة شعري زجاجي مُعاير، تحت تأثير الجاذبية وعند درجة حرارة ثابتة.

حاصل ضرب ثابت المقياس الشعري في زمن السريان هو اللزوجة الحركية عند درجة حرارة القياس.

وحاصل ضرب اللزوجة الحركية في كثافة السائل عند درجة الحرارة نفسها يعطي اللزوجة الديناميكية عند تلك الدرجة.



الميزات

- مزوّد بشاشة لمس ملونة لتجربة تشغيل واضحة وسهلة الاستخدام.
- حساب نتائج اللزوجة وطباعتها وحفظها تلقائيًا.
- السخان والمقلب والأجزاء الأخرى مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ، والغلاف مطلي بمسحوق بلاستيكي لمقاومة التآكل والمتانة.
- يمكن ضبط عدد التجارب من 1 إلى 4، وحفظ سجلات التجارب السابقة لسهولة الرجوع إليها.

المواصفات الفنية

عدد فتحات الحمام السائل	4 فتحات
دقة القراءة	0.01 °م
مدى ضبط درجة الحرارة	من حرارة الغرفة إلى 100 °م
التغذية الكهربائية	220±10 فولت متردد، 50 هرتز
قدرة التسخين	أقل من 1500 واط
درجة الحرارة المحيطة	من 0 إلى 40 °م
الرطوبة النسبية	أقل من 80٪



ZHUOZHOU TIANPENG INSTRUMENT MANUFACTURING CO., LTD.
Website: www.testmould.com Tel:+86-312-3852880