TINPENG

جهاز قياس انغراز الخلطات الأسفلتية المصبوبة HTHY-0768

يُستخدم أساسًا لقياس انغراز الخلطات الأسفلتية المصبوبة، أي مقدار تشوهها تحت حمل ودرجة حرارة محددين، لتقييم ثباتها عند درجات الحرارة المرتفعة وتوجيه تصميم نسب الخلط.

المواصفات الفنية

قطر قضيب الانغراز	25.2 مم
وزن قضيب الانغراز	2.5 كغ
مدى قياس الإزاحة	0-20 مم
دقة الإزاحة	±0.01 مم
مدى ضبط درجة الحرارة	من حرارة الغرفة إلى 60 °م
دقة درجة الحرارة	±0.1 °م
أبعاد العينة	مكعب ضلعُه 70.7 مم
قوة التحميل	515±9.81 نيوتن
مصدر التغذية	220±10 فولت متردد، 50 هرتز
القدرة	2 كيلوواط
الأبعاد	1500×600×1680 مم
الوزن	150 كغ

الميزات

- هيكل من فولاذ عالي الجودة، بصلابة وثبات عاليين.
- حساس إزاحة عالي الدقة، بدقة أفضل من ±0.01 مم عبر مدى واسع.
- شاشة لمس صناعية للعرض والتحكم، سهلة التشغيل مع حفظ معلمات العمل.
- عرض آني للمعلمات ذات الصلة.
- إمكانية طباعة النتائج.
- عرض منحنيات الحمل والزمن والإزاحة.
- تحميل بتحكم ITV دون صدمات، مع تشغيل بسيط وآمن.
- اختبار ثلاث عينات معًا لتحقيق كفاءة عالية.
- نظام تدوير ماء يضمن تجانس الحرارة.



SINCE 2006

ZHUOZHOU TIANPENG INSTRUMENT MANUFACTURING CO., LTD.
Website: www.testmould.com Tel:+86-312-3852880