TINPENG

أجهزة الاستخلاص بالطرد المركزي CE-3000

المعيار:

تستخدم أجهزة الطرد المركزي لتحديد نسبة البيتومين في الخلطات البيتومينية. وتشمل جميع الطرازات وعاء دوارا دقيق التصنيع قابلا للإزالة محتوى داخل صندوق أسطواني من الألومنيوم. وتعلق الوحدة الدوارة على القاعدة بأربعة أنابيب معايرة تضمن ثباتا تاما طوال الاختبار. والغطاء مصنوع بدقة ومزود بحشوة مقاومة للمذيبات لمنع التسرب. وجميع الطرازات مزودة، للاستخدام في حالات الطوارئ، بنظام فرامل يدوية. وتشمل لوحة التحكم: زر تشغيل/إيقاف، ومقبض تحكم بالسرعة.





المواصفات الفنية

الجهد	220 v±10V
سرعة الدوران	Max.3600r/min
القدرة	370w-550w
الوزن الأقصى للعينة	3000g
ورق الترشيح	pack of 20
الأبعاد الكلية	dia. 350mm x 526mm height
الوزن	70kg

SINCE 2006

ZHUOZHOU TIANPENG INSTRUMENT MANUFACTURING CO., LTD.
Website: www.testmould.com Tel:+86-312-3852880