TINPENG

فرن إشعال محتوى الإسفلت HYRS-6E

المعايير: ASTM D 6307-98, AASHTO T308-99

يحدد فرن إشعال محتوى الإسفلت HYRS-6E محتوى الإسفلت بسرعة ودقة وأمان وموثوقية. وهو مناسب ليس فقط لتحديد محتوى الإسفلت في خلائط الإسفلت، بل أيضا لفحص وتحليل خلائط الإسفلت المحروقة، كما أنه أداة مثالية لكشف محتوى الإسفلت في إنتاج الخلائط وبحثها واستخدامها.



المواصفات الفنية

سعة العينة	4.5kg
دقة كشف الوزن	±0.1g
نطاق ضبط التحكم في درجة الحرارة	100~800℃
دقة استشعار درجة الحرارة	1.0℃
دقة التحكم في درجة الحرارة	±5℃
الوزن	260kg
التكوين القياسي للنظام	جمع درجة الحرارة: قناتان التحكم في درجة الحرارة: قناتان كشف الوزن: قناة واحدة السلة القياسية والصينية: 1 مجموعة وحدة التحكم: 1
مصدر الطاقة	AC 220V, 8.0KW; AC 220V, 300W
أبعاد الهيكل الرئيسي	(L*W*H) ملم 850×650×1250
أبعاد الحجرة	(W*H*D) ملم 300×250×450

الميزات

- ◎ توليد نتائج الاختبار وحفظها تلقائيا. ويمكن للمستخدمين مراجعة البيانات التاريخية وطباعة تقارير الاختبار.
- ◎ دقة عالية في التحكم بدرجة الحرارة واستقرار عالي. استخدام طريقة تعديل PWM للتحكم في درجة الحرارة مع دالة PID.
- ◎ توافق كهرومغناطيسي قوي. تتميز قناة التسخين بوظيفة بدء ناعم، ويحتوي نظام التحكم الإلكتروني على غلاف واق كهرومغناطيسي.
- ◎ توفير الكهرباء. يصنع هيكل الفرن من مواد عزل حراري سميكة عالية الأداء، مما يقلل فقدان الحرارة بشكل كبير.
- ◎ ضبط درجة حرارة الفرن تلقائيا لتحقيق درجة حرارة منتظمة ودقة عالية.
- ◎ بعد اكتمال الاختبار، يتوقف تلقائيا ويطبع نتائج الاختبار.

ZHUOZHOU TIANPENG INSTRUMENT MANUFACTURING CO., LTD.
Website: www.testmould.com Tel:+86-312-3852880