TINPENG

مصهر مواد السد المختبري

المواصفات: ASTM D5167-03

يُستخدم المصهر المختبري لتسخين مواد السد الأسفلتية المطبّقة ساخنًا، لتمكين اختبار مطابقتها للمواصفات المختلفة بدقة. تُستخدم هذه المواد في صيانة الرصف لسد الشقوق والفواصل، كما يمكن استخدام الجهاز لتسخين أغشية العزل المائي للرصف ومواد التسقيف الأسفلتية.

الميزات

- وعاءا صهر قابلان للفك لتسهيل إضافة المواد وإخراجها والتنظيف.
- مقلب لزيت نقل الحرارة يضمن تجانس التسخين.
- تحكم حراري PID ذاتي الضبط لزيادة دقة ضبط الحرارة.
- يمكن رفع جهاز التقليب يدويًا دون فكه، لتسهيل الاستخدام وتقليل الفقد الحراري من وعاء الصهر.

LM-1A

قدرة التسخين	220 فولت، 3 كيلوواط
قدرة التقليب	220 فولت/50 هرتز، 180 واط
زيت نقل الحرارة	زيت بنقطة وميض أعلى من 315 °م
حرارة زيت نقل الحرارة	تحكم بثرموستات؛ تسخين حتى 288 °م كحد أقصى، مع الحفاظ على تفاوت لا يتجاوز ±3 °م.
سعة حوض زيت نقل الحرارة	30 لترًا
سعة وعاء الصهر	وعاءان، سعة كل منهما 1.4 لتر
أبعاد ريشة التقليب	97×140 مم
سرعة التقليب	30±5 دورة/دقيقة
الوزن مع التغليف	103 كغ
الأبعاد (مم)	1070×350×750





