مطحنة الطحن الاهتزازية SULP–MHZ

تستخدم مطحنة الطحن الاهتزازية ZHM–PLUS بشكل رئيسي لخلط وطحن العينات في مرحلة تحضير المساحيق، وهي معدات مثالية لسحق العينات الصلبة والهشة والليفية بشكل سريع ومتكرر حتى النعومة التحليلية.

المزايا

- تعتمد نظام طحن متقدما بأداء ممتاز، وسرعة طحن عالية، وضجيج منخفض، وبدون أي تسرب للغبار؛
- يتيح جهاز تثبيت طقم الطحن تثبيتا سريعا وهو مناسب لصناديق الطحن بارتفاعات مختلفة، ويمكن ضبط قوة التثبيت في أي وقت دون الحاجة إلى إجراءات لاحقة.
- تخضع جميع المكونات المعدنية الرئيسية للمعالجة الحرارية، كما أن سطح طاولة الطحن الاهتزازية مطلي بالكروم بالكامل، مما يجعل المعدات أنيقة المظهر ومتينة.
- يجعل التصميم المريح للمستخدم التشغيل أكثر راحة وملاءمة.
- تحكم عبر CLP وشاشة لمس، وتشغيل بسيط.



المواصفات الفنية

مصدر الطاقة	AC220V/50Hz
قدرة المحرك	1.5kW
السرعة	750–1480 دورة/دقيقة، يمكن ضبطها حسب الرغبة
مدى ضبط الزمن	1-1999S
زمن الطحن	1-3min
حجم التغذية	≤13mm
النعومة النهائية	80–325 مش (حسب المواد وطرق الطحن)
نمط التحكم	PLC + شاشة لمس 4.3 بوصة
أجهزة الحماية	إيقاف طارئ، تشغيل ناعم، توقف تلقائي عند فتح الغطاء واقي تسرب مدمج من نوع D بقدرة 10A/100mA
موضع الطحن	موضع واحد
جهاز التثبيت	جهاز تثبيت سريع قابل للضبط
المواد الاختيارية لأطقم الطحن	كربيد التنغستن، العقيق، فولاذ عالي الكروم، أكسيد الزركونيوم، الكورندم، فولاذ عالي المنغنيز
كابل الطاقة	4 أسلاك × 1.5 مم² (ثلاثة أطوار + تأريض) بطول أكثر من 1.5 م
الأرجل	أربع أرجل قابلة للضبط مزودة بدواليب
الأبعاد	680×620×915mm
التغليف	750×690×1040mm
الوزن	180kg

SINCE 2006
ZHUOZHOU TIANPENG INSTRUMENT MANUFACTURING CO., LTD.
Website: www.testmould.com Tel:+86-312-3852880