TINPENG

أودوميتر بتحميل أمامي STC-3L

المعايير: ASTM D2435, ASTM D3877, ASTM D4546, BS 1377

يُستخدم لاختبار انضغاط التربة وتحديد العلاقة بين التشوه والضغط، وحساب دليل الانضغاط ودليل إعادة الانتفاخ ومعامل الانضغاط الزمني وغيرها. يتميز ببنية صلبة لتقليل تشوه الإطار. تُحمّل العينة بواسطة مجموعة ذراع رافعة، بإحدى نسب الأذرع الثلاث: 9:1 أو 10:1 أو 11:1. وتضم العارضة ثقل موازنة ورافعة لدعمها.

المواصفات الفنية

أودوميتر بتحميل أمامي

- ASTM D2435, D3877, D4546 وBS1377
- ثلاث نسب للأذرع: 9:1 و10:1 و11:1، بإجهاد أقصى 8.8 ميغاباسكال

منضدة الأودوميتر

- للأودوميتر المذكور أعلاه
- تتسع لثلاثة أجهزة على الأقل،
- صواميل قفل لتثبيت الأودوميتر

خلايا الانضغاط

خلايا انضغاط قياسية بأقراص مسامية علوية وسفلية وحلقات قطع بمقاسات مختلفة؛ المادة: برونز قصديري، بقطر 50 مم

مجموعة أثقال فولاذية مشقوقة

0.25×2، 0.5×1، 1×2، 2×1، 5×1، 4×10 كغ

ميكرومتر رقمي

12.7×0.001 مم



