TINENG

جهاز اختراق ديناميكي بمحرك
16-T0013-B

المعيار: AS1289.6.3.2

يُصنع جهاز الاختراق الديناميكي بمحرك T0013-B-16 وفق المواصفات الأسترالية، لاختبار مقاومة اختراق التربة وتحديد مقاومتها التحتية بقياس عمق الاختراق بعد كل ضربة. يمكن ضبط ارتفاع السقوط على 600±5 أو 510±5 مم، وكتلة المطرقة 9±0.1 كغ. يتكون الجهاز من الوحدة الرئيسية وعمود نقل الحركة ومحرك بنزين وأداة سحب يدوية. يُدير المحرك آلية الرفع عبر عمود مرن، لرفع ثقل 9 كغ إلى الارتفاع المحدد ثم إسقاطه سقوطاً حراً. الجهاز مزود بعجلات لتسهيل نقله وتشغيله.



SINCE 2006

ZHUOZHOUTIANPENGINSTRUMENTMANUFACTURINGCO.,LTD.
Website:www.testmould.com Tel:+86-312-3852880

TINENG

جهاز اختراق ديناميكي بمحرك
16-T0013-B

القدرة	حصان Briggs & Stratton، 3.5
الملحقات	سندان، قطعة واحدة
	قضيب اختراق بقطر 16 مم، 10 قطع
	مخروط DCP بزاوية 30°، قطعة واحدة
	رأس مقياس اختراق بيرث، قطعة واحدة
	عمود مرن احتياطي، قطعة واحدة
	مفتاح ربط 14 مم، قطعتان
	أداة سحب قضبان يدوية
الأبعاد	1680×600×810 مم
الوزن	70 كغ







SINCE 2006

ZHUOZHOUTIANPENGINSTRUMENTMANUFACTURINGCO.,LTD.
Website:www.testmould.com Tel:+86-312-3852880