TINPENG

كابينة CPT مجنزرة
TPC-20X

يعتمد TPC-20X هيكلاً مجنزراً هندسياً يعمل هيدروليكياً بالكامل، ومحركاً وصمامات هيدروليكية ومكونات تضمن أداءً مستقراً وموثوقاً. يستخدم النظام الهيدروليكي المتقدم صماماً اتجاهياً متعدد المسارات بوحدات مقطعية، يتميز ببنية مدمجة وحجم صغير وسهولة التركيب والصيانة وانخفاض فاقد الضغط، مع خصائص جيدة لصمام التنفيس عند الحمل الزائد. تتيح حركته الممتازة إجراء اختبارات الاختراق المخروطي الساكن في التضاريس الصعبة، مثل الشواطئ وضفاف الأنهار والمناطق الرملية والطرق الثلجية أو الجليدية وحقول الأرز والأراضي الموحلة. وهو جهاز متعدد الاستخدامات؛ فبالإضافة إلى اختبار CPT، تتيح الملحقات الاختيارية إجراء اختبارات حقلية تشمل الاختراق المخروطي مع قياس ضغط المسام CPTu، ومقياس التمدد المسطح DMT، والقص بالريشة VCT، وسرعة الموجات WVT.



SINCE 2006
ZHUOZHOU TIANPENG INSTRUMENT MANUFACTURING CO., LTD.
Website: www.testmould.com Tel:+86-312-3852880

TINPENG

كابينة CPT مجنزرة
TPC-20X

الخصائص

- بنية مبسطة لتشغيل سريع وسهل.
- يدعم التشغيل في جميع الأحوال الجوية لأداء حقلي موثوق.
- مكيف هواء للتدفئة والتبريد يوفر الراحة طوال العام.
- جهاز تثبيت ذاتي دوراني هيدروليكي بالكامل للتثبيت الآلي.
- نظام هيدروليكي حصري لرفع السقف لتسهيل الوصول والتشغيل.
- كابينة معزولة حرارياً للحفاظ على استقرار الظروف الداخلية.
- جدران الكابينة الأربعة قابلة للطي والإغلاق المحكم للمرونة والحماية.
- إضاءة LED مدمجة لرؤية واضحة في الإضاءة المنخفضة.
- نظام تثبيت ذاتي هيدروليكي يتميز بالكفاءة والمتانة.





المواصفات الفنية

الهيكل	هيكل مجنزر هيدروليكي للاستخدامات الهندسية
نظام الحركة	محرك حركة هيدروليكي أصلي مستورد
نوع الجنازير	جنازير مطاطية للخدمة الهندسية
المحرك	محرك ديزل هندسي بأربع أسطوانات
طريقة تبريد المحرك	تبريد بالماء
سعة خزان الوقود	49 لتراً
القدرة الاسمية	37 كيلو نيوتن
السرعة الاسمية	2300 دورة/دقيقة
قوة الاختراق الاسمية	200 كيلو نيوتن
قوة السحب الاسمية	250 كيلو نيوتن
شوط الأسطوانة	550 مم
رجوع الأسطوانة	رجوع سريع
إدخال أنابيب التغليف	يدعم الإدخال المباشر لأنابيب التغليف
نظام تثبيت القضبان	مشبك قضبان ميكانيكي آلي أو تثبيت إسفيني، ثنائي الاستخدام
عدد الدعامات	4
شوط الدعامات	1530 مم

ZHUOZHOU TIANPENG INSTRUMENT MANUFACTURING CO., LTD.
Website: www.testmould.com Tel:+86-312-3852880