TINPENG

خلاطات مختبرية

المواصفات: EN 12697-35

▼ خلاط أسفلت مختبري أفقي STLJ-4

صمّم خلاط الأسفلت المختبري لخلط عينات الأسفلت المستخدمة في الاختبارات الميكانيكية، مثل الدمك والشد غير المباشر ومارشال وغيرها.

سعة الخلط	10 / 20 لترًا
درجة حرارة الحمام	من حرارة الغرفة إلى 250 °م
دقة درجة الحرارة	أقل من ±0.5 °م
زمن الخلط	من 1 إلى 999 ثانية
سرعة ريشة الخلط	كوكبية 48 / محورية 75 دورة/دقيقة
مصدر التغذية	220 فولت





خلاط أسفلت مختبري رأسي STLJ-5 ◀

سعة الخلط	20 لترًا
مدى ضبط درجة الحرارة	من حرارة الغرفة إلى 250 °م
دقة ضبط درجة الحرارة	±3 °م
زمن الخلط	من 0 إلى 999 ثانية
سرعة ريشة الخلط	كوكبية 75 / محورية 46 دورة/دقيقة
مصدر التغذية	220 فولت، 10 أمبير

SINCE 2006
ZHUOZHOU TIANPENG INSTRUMENT MANUFACTURING CO., LTD.
Website: www.testmould.com Tel:+86-312-3852880