TINPENG

آلة تنظيف الأوساخ الدهنية
TPQX-100C

تستخدم هذه الأداة طريقة تكاثف البخار المشبع لتنظيف الحاويات الملوثة بأنواع مختلفة من الأوساخ الدهنية أثناء اختبارات البترول الثقيلة والأسفلت، كما يمكن استخدامها لتنظيف القطع الصغيرة والمتوسطة الملطخة بالزيت في صناعة إصلاح الآلات. وتحل هذه الأداة محل التنظيف اليدوي، مما يقلل إلى حد كبير من كثافة العمل، ويقلل من التلوث البيئي، ويمكنها إعادة تدوير مذيبات التنظيف لتوفير عوامل التنظيف. الأداة بسيطة التركيب، سهلة التشغيل، آمنة وموثوقة، ويمكن أن تجعل العمل أكثر كفاءة.

المواصفات الفنية

مصدر الطاقة	220V, 50Hz
القدرة	5kW
درجة الحرارة	<300℃
الضغط	الضغط الجوي
مذيب التنظيف والجرعة	زيت كيروسين أو ديزل خفيف، مع إضافة قليل من البنزين أو مذيبات أخرى خفيفة؛ الجرعة حوالي 5–4 لترات
أبعاد غرفة التنظيف	400*300*400mm
الأبعاد	520*560*900mm
الوزن	45kg

المزايا

- استخدام الكيروسين أو الديزل كوسط للتنظيف رخيص التكلفة؛
- تتوفر وسائل حماية كافية، ولا تلامس بين العاملين والملوثات أثناء عملية التنظيف؛
- تنظيف بنقرة واحدة دون حاجة إلى عاملين، مع إيقاف تلقائي بعد التنظيف لتوفير الطاقة؛
- يمكن إعادة استخدام المذيب، مما يوفر تكلفة معالجة تصريف المذيب الثانوي؛
- يمكنه العمل بشكل متواصل لفترة طويلة دون انقطاع.
- لا توجد لهب مكشوفة أثناء عملية التنظيف، ويقفل الباب تلقائيا عند درجات الحرارة العالية لمنع سوء التشغيل ومنع جميع الحوادث، آمن وموثوق؛
- بالنسبة للمعدات كبيرة الفتحة غير القابلة للثني، التنظيف موفر للتكلفة.



SINCE 2006

ZHUOZHOU TIANPENG INSTRUMENT MANUFACTURING CO., LTD.
Website: www.testmould.com Tel:+86-312-3852880