TINENG

مقياس الانعكاس الرجعي
لخطوط الطرق TP-RM001

جهاز ميداني محمول يحاكي سطوع علامات الطريق الذي يراه السائق تحت إضاءة المصابيح الأمامية للمركبة ليلًا. يقيس معامل النصوع بالانعكاس الرجعي الليلي RL، بوحدة $mcd \cdot m^{-2} \cdot lx^{-1}$، لتحديد خصائص الانعكاس الرجعي للعلامات. يناسب القياس في المختبر والميدان، ويستخدمه مصنّعو علامات الطرق والجهات المنفّذة لأعمال التخطيط وهيئات مراقبة جودة الطرق لتقييم أداء الانعكاس الرجعي.

الميزات

- قياس سريع لمعامل الانعكاس الرجعي خلال 3 ثوانٍ.

- إجراءات معايرة سهلة.
- بطارية كبيرة السعة، واستعداد طويل جدًا وشحن سريع.
- شاشة لمس LCD عالية السطوع، بواجهة تشغيل واضحة تحت الإضاءة.

- إجراء قياسات متعددة وحساب المتوسط.
- حفظ أكثر من 99999 سجل اختبار، تشمل بيانات القياس والمشغّل ومقطع الطريق ووقت الاختبار وغيرها.
- تخزين البيانات على بطاقة SD سعة 8G وبصيغة Excel، وتصديرها للحاسوب عبر ذاكرة USB.
- بث بيانات القياس آنيًا.
- قفل بيانات الفحص الميداني وطباعة النتائج مباشرةً في الموقع.

- إدخال الحروف الصينية والإنجليزية والرموز بلوحة مفاتيح لمسية.
- عرض درجة الحرارة والرطوبة بالموقع آنيًا.
- قوائم تشغيل باللغة الإنجليزية للعملاء الأجانب.
- إدارة ذكية للاستعداد وانتقال تلقائي إلى السكون عند عدم الاستخدام.

- جهاز محمول.
- صغير وخفيف الوزن.
- معايرة واحدة لجميع الألوان قبل الاختبار في بيئة القياس الميدانية نفسها، دون معايرة كل لون على حدة في كل مرة.





SINCE 2006
ZHUOZHOU TIANPENG INSTRUMENT MANUFACTURING CO., LTD.
Website: www.testmould.com Tel:+86-312-3852880

TINPENG

مقياس الانعكاس الرجعي
لخطوط الطرق TP-RM001





المواصفات الفنية

معامل الانعكاس الرجعي $mcd \cdot m^{-2} \cdot lx^{-1}$	بند القياس
0-4000	مدى القياس
1.05°	زاوية الرصد
88.76°؛ الزاوية المتممة 1.24°	زاوية السقوط
2856±50 كلفن	حرارة لون مصدر الضوء
340×95 مم	مساحة فتحة القياس
لا يتجاوز 3٪	خطأ قابلية تكرار القياس
أكثر من 72 ساعة	مدة التشغيل المستمر بالبطارية
8 غيغابايت	تخزين البيانات
13 أمبير·ساعة	سعة البطارية المدمجة
8.4 فولت مستمر	الشاحن
من -15 إلى +60 °م	درجة الحرارة المحيطة
أقل من 98٪، دون صقيع	الرطوبة المحيطة
700×135×115 مم	الأبعاد