TINENG

جهاز اختراق ديناميكي بمحرك
16-T0012/D

المعيار: DIN 4094

الخصائص

- يتكون جهاز الاختراق الديناميكي الآلي T0012/D-16 من محرك رباعي الأشواط يدير آلية الرفع بعمود مرن، وثقل 20 كغ وثقل إضافي 10 كغ، و10 قضبان، ومخروط مساحته 10 سم²، وأداة لرفع القضبان. ارتفاع السقوط 20 سم.
- ملحق T0012/D7-16: حامل ثلاثي لتسهيل استخدام الجهاز.
- محرك رباعي الأشواط بقدرة 1.9 كيلوواط.
- معدل الطرق: حتى 45 ضربة/دقيقة.





المكونات

- T0012/D1-16: مطرقة 20 كغ
- T0012/D2-16: ثقل إضافي 10 كغ
- T0012/D3-16: رأس مخروطي، مساحة 10 سم² وقطر 35.6 مم وزاوية 60°
- T0012/D4-16: قضيب جس بقطر 20 مم
- T0012/D5-16: محرك رباعي الأشواط
- T0012/D6-16: آلية رافعة لسحب القضبان
- T0012/D7-16: حامل ثلاثي لتعليق آلية الرفع، يشمل D8 وD9 وD10. أقصى ارتفاع 2300 مم، الوزن نحو 18 كغ
- T0012/D8-16: ونش يدوي
- T0012/D9-16: خطاف
- T0012/D10-16: ذراع ضبط الارتفاع
- الوزن: نحو 70 كغ دون قضبان الجس والملحقات

SINCE 2006

ZHUOZHOUTIANPENGINSTRUMENTMANUFACTURINGCO.,LTD.
Website:www.testmould.com Tel:+86-312-3852880