TINPENG

مركبة CPT مجنزرة
TPC-20L



الخصائص

- تضم المركبة نظام تثبيت آلياً وأسطوانة الاختراق الرئيسية في موضع مركزي. وتعمل أسطوانة الاختراق بنمطين: قياسي وسريع.
- جميع الطرز مزودة بمشبك هيدروليكي لتثبيت قضبان المجسات وأنابيب التغليف بأقطار من 25 إلى 65 مم.
- يتوفر اختيارياً منظم لسرعة أسطوانة الاختراق حسب الطلب. تبلغ سرعة الاختراق 1.2 م/دقيقة.
- تبلغ سعة حمولة المركبة نحو 9 أطنان، ووزنها الذاتي نحو 5 أطنان. يمكن إضافة أثقال موازنة وتركيب مراسي أرضية عند عدم كفاية قوة رد الفعل.
- دعامات طويلة جداً تعمل هيدروليكياً بالكامل، تتمدد أفقياً على الجانبين وترفع المركبة رأسياً، مما يتيح التحميل والتنزيل دون رافعة.
- مزودة بمرساتين أرضيتين مخصصتين، ويمكن تعديل عدد المراسي وفق ظروف التربة لتحسين كفاءة العمل.
- يضم نظام القدرة الهيدروليكي مضخة ضغط عالٍ يصل ضغطها الأقصى إلى 31 ميغاباسكال.
- المجسات المتاحة: 10 سم² بجسر واحد أو جسرين؛ و15 سم² بجسر واحد أو جسرين أو ثلاثة أو أربعة جسور.

المواصفات الفنية

قوة الاختراق الاسمية	200 كيلو نيوتن
أقصى قوة سحب	230 كيلو نيوتن
شوط العمل	500 مم
طراز المحرك	C490BPG
القدرة الاسمية / السرعة	40 كيلوواط / 2630 دورة/دقيقة
أقصى ضغط هيدروليكي	31 ميغاباسكال
سرعة الحركة	0~4 كم/ساعة
الأبعاد (طول × عرض × ارتفاع)	3.7×1.8×2.36 م
قدرة صعود المنحدرات	≤20°
سعة خزان الوقود	220 لتراً
أقصى حرارة تشغيل	40°م
أدنى حرارة تشغيل	-20°م
شوط الدعامات	1700 مم
أقصى خلوص أرضي	1350 مم
الوزن الذاتي	5 أطنان
عدد المشغلين	2

SINCE 2006

ZHUOZHOU TIANPENG INSTRUMENT MANUFACTURING CO., LTD.
Website: www.testmould.com Tel:+86-312-3852880