TINPENG

آلة اختبار الاستطالة
TD-508C/TD-508D

المعيار: ASTM D113, AASHTO T51

يستخدم لتحديد استطالة المواد الإسفلتية بقياس مسافة التمدد قبل الوصول إلى نقطة الكسر لعينة الحلق عند سرعة ودرجة حرارة محددتين. يمكن للجهاز إجراء ثلاثة اختبارات متزامنة. يدار بمحرك تروس (محرك خطوي) ما يجعله يعمل باستقرار. والمحمل مجهز بمدفأة غاطسة للحصول، في الظروف العادية، على درجة حرارة الاختبار 50 °C باستخدام، كعنصر استقرار، دوران الماء البارد في الحيز الفولاذي المقاوم للصدأ.



المواصفات الفنية

الموديل	TD-508C	TD-508D
مزود الطاقة	AC 220 V (-5%~+10%), 50 Hz	
مدى القياس	1.5 m	2.0 m ±10mm
دقة القياس	±1 mm	
سرعة الاختبار	سرعتان: 50 mm/min و 10 mm/min	
نوع التسخين	بمدفأة كهربائية	
قدرة التسخين	3000 W	3200 W
تدوير الحمام	بمضخة تدوير مغناطيسية	
نوع التبريد	بضاغط، قدرة الدخل 950 W	بضاغط، قدرة الدخل 1200 W
مدى ضبط الحرارة	5~49 °C؛ عرض رقمي	
دقة ضبط الحرارة	±0.1℃	
عرض الاستطالة	يتحكم به معالج دقيق، ويعرض رقميا بعد معالجة البيانات	
درجة حرارة المحيط	-10~+35℃	
الرطوبة النسبية	≤85%	
مجموع استهلاك الطاقة	لا يزيد عن 4100W	لا يزيد عن 4500W

SINCE 2006
ZHUOZHOU TIANPENG INSTRUMENT MANUFACTURING CO., LTD.
Website: www.testmould.com Tel:+86-312-3852880