TINPENG

مركبة اختبار مخروطي بعجلات
TPC-15W

تستخدم مركبة CPT ذات العجلات نظام نقل هيدروليكي للاختراق والتثبيت وتسوية هيكل المركبة ورفعه. تزود مضخة تروس عالية التدفق والضغط النظام بالزيت، عبر صمام اتجاهي مركب متعدد المسارات في مركز منصة التحكم. يتحكم كل صمام هيدروليكي في دائرة مستقلة، ويضبط صمام تنفيس على يمين المجموعة ضغط الزيت.



SINCE 2006

ZHUOZHOU TIANPENG INSTRUMENT MANUFACTURINGC O., LTD.
Website: www.testmould.com Tel :+86-312-3852880

TINPENG

مركبة اختبار مخروطي بعجلات
TPC-15W



المواصفات الفنية

نوع المحرك	ديزل CZ2100
أقصى سرعة	40 كم/ساعة
أقصى قوة	150 كيلو نيوتن
نظام الدفع	محرك ديزل ببدء تشغيل كهربائي
ضغط الزيت	10 ميغاباسكال
سرعة الاختراق	1.2±0.3 م/دقيقة
الأبعاد (م)	3.1×1.6×1.63
الوزن	3000 كغ

التجهيزات

البند	المواصفات	الوحدة	الكمية
مركبة CPT	قوة اختراق 150 كيلو نيوتن	طقم	1
جهاز تثبيت لولبي هيدروليكي مثبت بالمركبة	أقصى عزم 2 كيلو نيوتن.م	طقم	1
مرساة أرضية للتربة المدموكة	قطر المرساة 25–30 سم	قطعة	4
مرساة أرضية كبيرة للتربة اللينة	قطر المرساة 35–40 سم	قطعة	2
قضيب إطالة للمرساة الأرضية	الطول 80 سم	قطعة	6
قضيب لولبي لضبط المرساة وتثبيتها		طقم	6
مفتاح إسفيني لطرف المرساة	ℓ105	قطعة	10
عارضة تثبيت المرساة	δ40	قطعة	2
جهاز رفع على شكل U		طقم	1
وصلة المسبار	Φ36	قطعة	1
جلبة توجيه قضيب الاختراق	Φ36	قطعة	1
قطعة توجيه	Φ36	قطعة	1
قطعة إدخال على شكل U	Φ36	قطعة	2
مسبار صوري	Φ36	قطعة	1
قضيب الاختراق	Φ36	قطعة	50
كابل	RVVP	متر	80
حلقة إحكام		طقم	1
أدوات		طقم	1

SINCE 2006
ZHUOZHOU TIANPENG INSTRUMENT MANUFACTURINGC O., LTD.
Website: www.testmould.com Tel:+86-312-3852880