جهاز استحلاب مختبري
عالي القص TPSEM-01

يُستخدم هذا الجهاز للتشتيت والخلط والاستحلاب والتجنيس. يتميز بكفاءة عالية وجودة خلط ممتازة وسهولة التنظيف، مع رفع بسيط ومريح. ويُستخدم على نطاق واسع لمعالجة المواد السائلة بهذه العمليات في المصانع ومؤسسات البحث العلمي والجامعات وغيرها.





الميزات

- يعتمد محركًا حثيًا ثلاثي الطور، دون شرر أو غبار، مع سلامة عالية وضوضاء منخفضة وقدرة كافية لتلبية متطلبات التشتيت والخلط العالية بسهولة.
- يعالج المواد عالية اللزوجة، ويعمل باستمرار لفترات طويلة.
- تغذية كهربائية اختيارية 220 أو 380 فولت لتناسب بيئات العمل المختلفة.
- رأس استحلاب مصنّع بدقة لضمان تشغيل أكثر سلاسة وعمر أطول وتحسين تصريف المواد.
- القاعدة وخزانة التوزيع الكهربائي من فولاذ مقاوم للصدأ عالي الجودة، لتجنب صعوبة التنظيف والصدأ الناتجين عن تلوث السطح بالمواد أثناء الاستخدام.

المواصفات الفنية

البنية	محرك حثي ثلاثي الطور منصة رفع كهربائية خزانة توزيع للرفع والمحرك الإطار رأس عمل للاستحلاب
نظام استحلاب عالي السرعة	قدرة المحرك: 0.75 كيلوواط؛ الجهد: 220/380 فولت؛ السرعة: 8000 دورة/دقيقة. مغيّر تردد بقدرة 0.75 كيلوواط لضبط السرعة بتغيير التردد. رأس عمل للاستحلاب، طول العمود: 300 مم.
نظام الرفع	رفع كهربائي الشوط: 300 مم
السعة المرجعية	1-20 لترًا (الماء هو الوسط المرجعي). اللزوجة أقل من 10000 سنتيبواز (cP).
الأبعاد	600×320×420 مم

SINCE 2006
ZHUOZHOU TIANPENG INSTRUMENT MANUFACTURING CO., LTD.
Website: www.testmould.com Tel:+86-312-3852880